CROWCON
Premier Partner

Clip

Przenośny detektor jednogazowy

Crowcon Clip

Przenośny detektor jednogazowy

Detektor dopasowany do Twoich potrzeb

Niezawodne, trwałe, kompaktowe urządzenie monitorujące o określonym okresie działania, nie wymagające konserwacji. Crowcon Clip wytrzymuje najtrudniejsze przemysłowe warunki pracy.

Łatwy w obsłudze

- Obsługa jednym przyciskiem
- Zapis zdarzeń i komunikacja z interfejsem IR (na podczerwień)
- Wyświetlanie na ekranie i sygnalizacja LED kolejnego testu sprawności
- Regulowane poziomy alarmu
- Stacja testowa i kalibracji C-Test
- Bez konieczności serwisowania i konserwacji
- Odczyt stężenia gazu w czasie rzeczywistym lub wskazanie pozostałego czasu eksploatacji
- Funkcja autotestu

Skuteczny

- Sprawdzony w trudnych warunkach
- IP66 i IP67
- Duży zakres temperatur pracy

Gazy i zakresy

Gaz	Symbol opcji	Alarm 1	Alarm 2
H_2S	CC-H-2	2 ppm	5 ppm
H_2S	CC-H-5	5 ppm	10 ppm
H_2S	CC-C-10	10 ppm	15 ppm
CO	CC-C-25	25 ppm	50 ppm
CO	CC-C-30	30 ppm	100 ppm
CO	CC-C-35	35 ppm	50 ppm
O_2	CC-O-19	19% obj.	23,5% obj.
O_2	CC-O-19,5	19,5% obj.	23,5% obj.

C-Test

Test sprawności, zarządzanie zdarzeniami i kalibracja przy pomocy prostej montowanej naściennie stacji:

- Pobieranie zdarzeń
- Aktualizacja konfiguracji
- Test sprawności i kalibracja
- Regulowany odstęp testów sprawności
- Wewnętrzny regulator i ciśnieniomierz
- Wewnętrzny akumulator
- Przystosowany do butli 34/58/110 litrów
- Dostępny adapter do większych butli

Specyfikacja Crowcon Clip:

Wymiary		85 x 50 x 28 mm
Waga		76 g
Temperatura	H_2S	-40°C do + 50°C
	CO	-40°C do + 50°C
	O_2	-35°C do + 50°C
Wilgotność		5% do 95% RH bez kondensacji
Alarmy		Góra, przednia i boczna dioda LED Alarm dźwiękowy 95 dB Wibracje
Dziennik zdarzeń		Ostatnie 25 zdarzeń
Stopień ochrony IP		IP66 i IP67
Testy		Pełny autotest działania podczas uruchomienia oraz co 20 godzin, stałe automatyczne testy działania akumulatora
Okres eksploatacji		2 lata>2900 minut alarmu*
Czas magazynowania do pierwszego uruchomienia		Maksymalnie 6 miesięcy
Zgodność		Dyrektywa EMC 2004/108/EC
Certyfikaty		UL-913 & CSA-C22.2 No.157 Klasa 1 Div 1 & 2, Grupy A, B, C i D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4
Gwarancja	Clip	2 lata od czasu aktywacji*
Zakres czujnika	H_2S	0-100 ppm
	CO	0-300 ppm
	O_2	Objętość 0-30%
Komunikacja i konfiguracja		Łącze USB IR do pobierania zdarzeń oraz akcesoriów

**4 minuty alarmu dziennie*

TECHEM SA
PRODUKTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel. 22 489 65 14
605 052 645
605 472 528
605 472 537
znaki@techem.com.pl
www.TechemZnaki.pl