

Clip SGD

Przenośny detektor jednogazowy



Crowcon Clip SGD

Przenośny detektor jednogazowy

Detektor dopasowany do Twoich potrzeb

Niezawodne, trwałe, kompaktowe urządzenie monitorujące o określonym okresie działania, nie wymagające konserwacji. Crowcon Clip wytrzymuje najtrudniejsze przemysłowe warunki pracy.

Łatwy w obsłudze

- ▶ Obsługa jednym przyciskiem
- ▶ Zapis zdarzeń i komunikacja z interfejsem IR (na podczerwień)
- ▶ Wyświetlanie na ekranie i sygnalizacja LED kolejnego testu sprawności
- ▶ Regulowane poziomy alarmu
- ▶ Stacja testowa i kalibracji C-Test
- ▶ Bez konieczności serwisowania i konserwacji
- ▶ Odczyt stężenia gazu w czasie rzeczywistym lub wskazanie pozostałego czasu eksploatacji
- ▶ Funkcja autotestu

Skuteczny

- ▶ Sprawdzony w trudnych warunkach
- ▶ IP66 i IP67
- ▶ Duży zakres temperatur pracy



Gazy i zakresy

Gaz	Symbol opcji	Alarm 1	Alarm 2
H ₂ S	CC-H-2	2 ppm	5 ppm
H ₂ S	CC-H-5	5 ppm	10 ppm
H ₂ S	CC-G-10	10 ppm	15 ppm
CO	CC-G-25	25 ppm	50 ppm
CO	CC-G-30	30 ppm	100 ppm
CO	CC-G-35	35 ppm	50 ppm
O ₂	CC-O-19	19% obj.	23,5% obj.
O ₂	CC-O-19,5	19,5% obj.	23,5% obj.

C-Test

Test sprawności, zarządzanie zdarzeniami i kalibracja przy pomocy prostej montowanej naściennie stacji:

- ▶ Pobieranie zdarzeń
- ▶ Aktualizacja konfiguracji
- ▶ Test sprawności i kalibracja
- ▶ Regulowany odstęp testów sprawności
- ▶ Wewnętrzny regulator i ciśnieniomierz
- ▶ Wewnętrzny akumulator
- ▶ Przystosowany do butli 34/58/110 litrów
- ▶ Dostępny adapter do większych butli



Specyfikacja Crowcon Clip: SGD

Wymiary		85 x 50 x 28 mm
Waga		76 g
Temperatura	H ₂ S	-40°C do + 50°C
	CO	-40°C do + 50°C
	O ₂	-35°C do + 50°C
Wilgotność		5% do 95% RH bez kondensacji
Alarmy		Góra, przednia i boczna dioda LED Alarm dźwiękowy 95 dB Wibracje
Dziennik zdarzeń		Ostatnie 25 zdarzeń
Stopień ochrony IP		IP66 i IP67
Testy		Pełny autotest działania podczas uruchomienia oraz co 20 godzin, stałe automatyczne testy działania akumulatora
Okres eksploatacji		2 lata > 2900 minut alarmu*
Czas magazynowania do pierwszego uruchomienia		Maksymalnie 6 miesięcy
Zgodność		Dyrektywa EMC 2004/108/EC
Certyfikaty		UL-913 & CSA-C22.2 No.157 Klasa 1 Div 1 & 2, Grupy A, B, C i D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4
Gwarancja	Clip	2 lata od czasu aktywacji*
Zakres czujnika	H ₂ S	0-100 ppm
	CO	0-300 ppm
	O ₂	Objętość 0-30%
Komunikacja i konfiguracja		Łącze USB IR do pobierania zdarzeń oraz akcesoriów

*4 minuty alarmu dziennie



BP Techem Sp. z o.o.

ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel. 22 489 65 14
605 052 645
605 472 528
605 472 537

znaki@techem.com.pl
www.TechemZnaki.pl