

SMART P-1 i SMART P-2

Detektory gazu
zatwierdzone przez
EN do parkingów

Standardowa komunikacja RS485
Ciągła autodiagnostyka systemu
Łatwa wymiana czujnika
Stopień ochrony IP55



Specyfikacja

	SMART P-1	SMART P-2
Rozmiar	Box: Wys. 100 mm x Szer. 100 mm x Gł. 52 mm (3,9 x 3,9 x 2 cale) Pokrywa: Wys. 105,8 mm x Szer. 105,8 mm x Gł. 7,8 mm (4,2 x 4,2 x 0,3 cala)	
Waga	0.25kg	
Materiał obudowy	Materiał obudowy	
Ochrona przed wnikaniem	IP55	
Połączenie	2 x M20	
Zasilanie	12-24 Vdc	
Wyjście elektryczne	RS485 serial output	
Temperatura robocza	-20 / +50°C	
Wilgotność	15 /90 %RH	
Zgodność	EMC EN 50270:2015 Standard parkingowy EN 50545-1:2011	

Gazy

Gaz	Typ czujnika	Urządzenie
Tlenek węgla (CO)	Czujnik elektrochemiczny	SMART P-1 i P-2
Dwutlenek siarki (SO ₂)	Czujnik elektrochemiczny	SMART P-1 i P-2
Opary benzyny	Czujnik katalityczny	SMART P-2